



Tấm chống cháy (MgO)



(Tấm chống cháy Magnesium Oxide MgO)

### Ưu điểm của tấm MGO

#### CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM TỐT

Đặc tính cách nhiệt của tấm MGO gấp sáu lần so với thủy tinh, gấp ba lần so với đất sét và gấp mười lần so với bê tông thông thường. Có thể giảm tiếng ồn từ 30 đến 50 decibel,

#### VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

Vật liệu chống cháy trong trường hợp hỏa hoạn, không tạo ra khói độc

#### ĐỘ BỀN CAO

Trọng lượng nhẹ, Độ bền cao, chống ăn mòn, chống côn trùng

#### XÂY DỰNG THUẬN TIỆN

Dễ dàng lắp đặt vận chuyển. Rút ngắn thời gian thi công



### Thông số

Kích thước:	2150-820mm, 900mm
Độ Dày:	6mm, 8mm, 12mm, 18mm, 48mm, 58mm
Tỷ Trọng:	280-450 kg/m <sup>3</sup> ±3%
Cường Độ Nén:	>10Mpa (1.500PSI)
Độ Âm:	6%
Dẫn Nhiệt :	0.44W/mK
Đàn Hồi	3045N/mm <sup>2</sup>
Độ Uốn	Max 20.1 N/mm <sup>2</sup>
Chịu Nhiệt	240 phút tại 1050 độ

### CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI ERON VIỆT NAM

📍 Nhà máy sx: thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

☎ Hotline: 0968 671 209



Công ty TNHH Vật liệu mới **ERON VIỆT NAM** địa chỉ tại thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Với diện tích hơn 30.000 mét vuông, Nhà máy trang bị dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động, sử dụng công nghệ hàng đầu trong ngành. Trung tâm nghiên cứu, phát triển và sản xuất tập trung vào các loại tấm chống cháy, đặc biệt là tấm Magnesium Oxide MgO thân thiện với môi trường.

Sản phẩm chính của nhà máy bao gồm tấm chống cháy Magnesium Oxide MgO, tấm vách ngăn chống cháy và lõi cửa chống cháy MGO. Tất cả các sản phẩm đều đã được chứng nhận về tính an toàn và chất lượng.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nguyên tắc "Uy tín là trên hết, khách hàng là trên hết", cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.

## Ứng dụng tấm chống cháy MGO



### CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU MỚI **ERON VIỆT NAM**

📍 Nhà máy sx: thôn Hạnh Phúc, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

☎ Hotline: 0968 671 209

🌐 Website: [www.eronvietnam.vn](http://www.eronvietnam.vn)

